

Ultrapanel

Tabiques Desmontables

¿Qué es Ultrapanel ©?

Es un sistema de Tabiquería totalmente desmontable que ofrece una nueva dimensión estética, funcional y versátil, imposible de lograr con Tabiquerías fijas. Fácil de instalar, fácil de reubicar, livianos, con altos coeficientes de transmisión de sonido y contruidos con elementos básicos no combustibles: Paneles de Yeso recubiertos con vinil en ambas caras del tabique, con estructura interna metálica y estructura a la vista con perfiles de aluminio anodizados o pintados de acuerdo a las exigencias del cliente. El arquitecto podrá diseñar las oficinas u otros ambientes de acuerdo a variados patrones.

Economía

Además de los atractivos costos iniciales del Tabique **Ultrapanel** se logran ahorros importantes cada vez que sus requerimientos varían. Desde el primer momento que se reubica un tabique usted ahorra, ya que se reutilizan los mismos paneles y estructura. El mantenimiento es mínimo ya que los paneles recubiertos con vinil requieren de poca limpieza y no necesitan ser repintados, conservando siempre su elegancia y sobriedad.

Características

Panel de Yeso

El **Panel de Yeso de Ultrapanel** © es de 1,22 mts. de ancho con 12 mm de espesor y viene de fábrica con recubrimiento de vinil en variadas texturas y colores a escoger por el cliente.



Tabiques de Oficina Ultrapanel ©

El tabique **Ultrapanel** © incluye componentes de aluminio para la colocación de puertas y vidrios de diversas maneras. Los marcos para puertas son completamente reversibles y los vidrios pueden colocarse como panorámicos, ventanas de vidrio, tragaluces, etc., contribuyendo a crear espacios de amplio aspecto

Ventajas

> Construcción Rígida y Solida

Los elementos utilizados en el tabique **Ultrapanel** © y la colocación de parales verticales a cada 61 cms. garantiza la rigidez necesaria. Los tabiques terminados tienen un ancho de 10 cms. lo que da como resultado un tabique rígido, solido y fuerte.

> Acceso a la cavidad interna

Cualquier panel puede ser fácilmente removido para su reemplazo, permitiendo también el acceso a las instalaciones mecánicas y eléctricas.

> Fácil Instalación

La instalación del tabique es rápida, limpia y sencilla. Se evita el masillado y lijado presente en instalaciones de Drywall convencional.

> Buen coeficiente de transmisión de sonido

Pruebas realizadas en el tabique **Ultrapanel** © demuestran coeficientes de transmisión de sonido de 39 STC y utilizando atenuadores de sonido dentro de la cavidad del tabique se puede lograr coeficientes de hasta 46 STC. esto asegura la privacidad acústica necesaria para laborar eficientemente.

Resistencia al fuego

Los Tabiques **Ultrapanel** son contruidos con elementos básicos no combustibles y tanto el recubrimiento de vinil como el pegamento son auto extingible y no producen gases tóxicos en caso de incendio, obteniéndose una hora de resistencia a la propagación de fuego.





**dimensión
estética**
**funcional
y versátil**



**Tabiquería
desmontable
de fácil
instalación**

Tabiques Ultra 21, C.A.

www.tabiquesultra21.com